



Frysrumsdörr H-LTD

En välisolerad, tät anslagsdörr särskilt lämpad för storkök, fast-food anläggningar och servicebutiker.

Dörren har magnetlisttätning och öppnas med hjälp av ett stabilt draghandtag.

Fjädergångjärn med stigande (8 mm) rörelse förhindrar att dörren blir stående öppen, och sparar därmed energi.

Kraftig, foderbildande, karm av pulverlackerat stål. Släpligt mot golv.

Elvärmekabel monterad i karmen eliminerar risken för isbildning runt dörren.

Freezer door H-LTD

A fully insulated, hinged door well suited for shops, supermarkets, fast-food and catering premises.

Self-closing hinges with ramp action ensure a proper closing of the door.

The frame, on both sides covering the cut-out, is made from powder painted steel.

Magnetic gaskets seal the sides of the frame and a sweeper gasket seals to the floor.

Electrical heating wires in the frame protects from ice build up around the door.

Standard-, storlekar/sizes:

Typ Type	Modul 21M:		
	Håltagn. Cut-out	Karminner Daylight	Karmytter Frame, exter.
H-LTD-750	750x2100	750x2100	900x2175
H-LTD-900	900x2100	900x2100	1050x2175
H-LTD-1050	1050x2100	1050x2100	1200x2175
H-LTD-1200	1200x2100	1200x2100	1350x2175

Tekniska data:

Isolering:	Högtrycksskummad PUR t=80mm.
Ytskikt:	Pulverlackerad varmgalvad stålplåt t = 0,7 mm.
Beslagning:	Draghandtag
Gångjärn:	Självstängande med 8 mm stigande fjädergångjärn.
Tillval:	- Låshandtag m. integ. nödöppning. - Rostfritt utförande.

Technical data:

Insulation:	Injected PUR, thickness 80 mm.
Surface:	Powderpainted, hot dip-galvanized, steel sheet, t = 0.7 mm.
Handle:	Fixed handle
Hinges:	Sprung hinges, with 8 mm ramp action.
Optional:	- External handle with lock and integrated emergency opening. - In Stainless steel design.