



HPC Inox, polykarbonat pendeldörr

Oisolerad pendeldörr helt i rostfria material.

Dörren är särskilt lämpad för butiksmiljöer och i lagerlokaler men även i miljöer där aggressiva rengöringsmedel används ex.vis inom livsmedelsindustrin.

Vid vagn eller pallhantering är dess kraftiga konstruktion, extrema slagåtlighet och goda genomsikt viktiga fördelar. Självstängande pendelgångjärn förhindrar att dörren blir stående öppen.

Klämskyddslist i dörrbladets bakkant, mellan dörrblad och karm, är en viktig säkerhetsdetalj.

Karmen är av rostfritt stål, med en enkel montering, för de flesta väggtyper.

Dörrarna kan fås både som enkel eller dubbeldörrar.

HPC Inox, Polycarbonate swing door

This non-insulated swingdoor is designed for use in areas where trolleys and forklifts are used.

It is well suited for use in warehouses and in the food-processing industry, where more aggressive detergents are used.

Due to its high impact strength, transparency and durability, it is well suited for use in busy traffic areas with long life expectancy.

Hinges are self-closing, double-acting and with a permanent lubrication.

The door has a soft rear end to prevent injury and stainless steel frames to suit most common wall constructions.

They are available as a single or a double door.

Standard-, storlekar/sizes:

Typ Type	Modul 21M:		
	Håltagn. Cut-out	Karminner Daylight	Karmytter Frame, exter.
HPC- 9x21 E	900x2100	870x2090	990x2160
HPC-10,5x21 E	1050x2100	1020x2090	1140x2160
HPC-12x21 E	1200x2100	1170x2090	1290x2160
HPC-15x21 D	1500x2100	1470x2090	1590x2160
HPC-18x21 D	1800x2100	1770x2090	1890x2160
HPC-21x21 D	2100x2100	2070x2090	2190x2160

Typ Type	Modul 24M:		
	Håltagn. Cut-out	Karminner Daylight	Karmytter Frame, exter.
HPC- 9x24 E	900x2400	870x2390	990x2460
HPC-10,5x24E	1050x2400	1020x2390	1140x2460
HPC-12x24 E	1200x2400	1170x2390	1290x2460
HPC-15x24 D	1500x2400	1470x2390	1590x2460
HPC-18x24 D	1800x2400	1770x2390	1890x2460
HPC-21x24 D	2100x2400	2070x2390	2190x2460

Tekniska data:

Dörrblad:	Genomsiktlig polykarbonat, t=8 mm
Slitskikt:	Infärgad polykarbonat, t=1,5 mm, nedtill
Kulör:	Mörkgrå, + specialkulör
Gångjärn:	Dubbelverkande pendelgångjärn Komposit, smörjfria
Stand.höjd:	2100 och 2400 mm
Bredd, enkel:	900,1050,1200 mm
Bredd, dubbel:	1500, 1800, 2100 mm
Max, breddxhöjd:	3000x3300 mm
Tillval:	Stötbåge, h=250 mm Rökfärgat utförande

Technical data:

Door:	Transp. polycarbonate, t=8mm
Protection:	Dark grey polycarbonate t=1.5 mm is standard. Other colours on request.
Hinges:	Double-acting, self-closing hinges with permanent lubrication
Stand. height:	2100 and 2400 mm
Width, single:	900, 1050, 1200 mm
Width, double:	1500, 1800, 2100 mm
Max.widthxheight:	3000 x 3300 mm
Accessory:	HDPE Bumper, h=250 mm Smoke coloured glass