



Kundanpassade rum

Måttanpassade rum, och ett stort antal kombinationer av rum, i modulmått. Med modulsteg 300 mm (150 mm i specialutförande).

Rummen kan fås, som kyl eller frysrum, i många olika utföranden. Höjder, i standardutförande, från 2100 till 6000 mm. Vanligaste standardhöjder är 2100, 2400 och 2700 mm.

Kylrum levereras som standard med en U-formad golvprofil men utan golvsektioner (golvsektioner kan fås som tillval). Frysrum levereras alltid med golvsektioner.

Utvändig längd och bredd kan fås från 1200 mm, upp till valfri storlek, i steg om 300 mm.

Rummen levereras som självbärande sektioner och med ett färdigt ytskikt. Inga efterföljande arbeten är nödvändiga.

En standardiserad industriell tillverkning och enkelt montage minskar byggtiden och rummen kan tas i bruk snabbt.

Dörrar kan väljas, efter behov, ur ett omfattande leveransprogram med olika typer alla väl anpassade för resp. verksamheter.

Customized rooms

Customised modular rooms, or combination of rooms, in a modular interval of 300 mm (optional 150 mm).

Rooms are available as cold or freezer rooms, in a wide range of dimensions. Interior standard heights range from 2100 mm to 6000 mm. Most common standard heights are 2100, 2400 and 2700 mm.

Cold rooms comes with a U-shaped floorprofile but without floor panels (floor panels are available as an option). Freezer rooms are always supplied with floor panels.

External length and width are available from 1200 mm, up to any required dimension, in intervals of 300 mm.

The rooms are self-supporting and, as they come with a ready-made surface, do not require any painting.

Standardised, industrial production and swift assembly reduce installation time on site to a minimum, thus creating rooms ready-to-use in a very short time.

Doors are available in a wide range of types and dimensions designed to suit all requirements.

Höjd/Height: 2100 mm to 6000 mm

Length and width are available up to any required dimension, in intervals of 300 mm.

	Bredd / Width, m m					→
	1200	1500	1800	2100	2400	
L	1200	1200	1200	1200	1200	...
L	1500	1500	1500	1500	1500	...
L	1800	1800	1800	1800	1800	...
L	2100	2100	2100	2100	2100	...
L	2400	2400	2400	2400	2400	...
↓	↙

Tekniska data:

Isolering: Högtrycksskummad PUR, i tjocklek 75, 100, 125 mm

Ytskikt: Plastisolbelagt alt., rostfritt stål.

Inv.höjd: 2100 till 6000 mm

Utv.bredd: 1200 t.o.m. valfri

Utv.längd: 1200 t.o.m. valfri

Dörr: Se separat information, Finnebacks dörrprogram

Technical data:

Insulation: High-pressure moulded PUR, with thickness 75, 100, 125 mm

Surface: Plastisol-coated or stainless steel.

Int. height: 2100 to 6000 mm

Ext. width: 1200 and upwards

Ext. length: 1200 and upwards

Door: See separate information, Finnebacks door program