



FINNEBÄCKS

Edane 2013-01-15

Miljödeklaration, enligt "Kretsloppsrådets" anvisningar

Finnebäck's panelsystem "Q-panel" (tidigare Eduran) består av följande huvudbeståndsdelar:

Sammanfattad material:	Beståndsdelar:	Destruktion:	Färgkod:
Ytskikt av belagd stålplåt	-Stålplåt, $t = 0,6$ mm, utv. och inv. -Varmgalvanisering, Zink, 275 g/m^2 - Livsmedelssäker (utan emissioner) plastisolbeläggning, vit, 150 my	Skrot och metall till återvinning	
Högvärdig cellplast-isolering, av Polyuretantyp	-Polyesterbaserad polyol, 41,4 w% -MDI Isocyanat, 58,6 w% -Isolergas, CO_2 (inga syntetiska drivmedel ingår i isoleringen)	Återvinning/ Förbränning, (utsorterat)	
Sammanfattad vägg-, tak- eller golvpanel, ytskikt och isolering	-Stålplåt, $t = 0,6$ mm, utv./inv. -Varmgalvanisering, Zink, 275 g/m^2 -Livsmedelssäker (utan emissioner) plastisolbeläggning, vit, 150 my -Polyesterbaserad polyol, 41,4 w% -MDI Isocyanat, 58,6 w% -Isolergas, CO_2	Skrot och metall till återvinning	
Kopplingslås, för sammanfogning av sektioner	-Polypropylen -Stål	Skrot och metall till återvinning	
Golvprofil, av ABS (endast vid kylrum)	-Extruderad U-profil av hård ABS	Plast för återvinning	
Golvskivor av WBP-plywood (endast vid frysrum)	-Fuktsäker WBP-plywood, $t = 9, 12$ eller 18 mm	Trä	
Återvunnet material, produktion:	Råmaterial i produktion källsorteras och återvinnes i följande fraktioner (enligt avtal med Stena metall och LBC): Järn/stål, aluminium, rostritt stål, kartong/papp och trämaterial. Färdiga produkter (utskott) återvinnes som metallskrot (enligt avtal med Stena Metall).		
Återvinning, byggarbetsplats:	Färdiga produkter (utskott) och övrigt material källsorteras enligt resp. projekts avfallsplan.		



FINNEBÄCKS

Tillverkning	<i>Tillverkningen står under tillsyn av Länsstyrelsen delegerat till Miljö och hälsa Arvika Kommun. Inga utsläpp eller emissioner till luft/mark har uppmätts.</i>	
Sluttillverkning	<i>Sluttillverkning sker vid Finnebäcks fabrik i Edane, Arvika Kommun. Ingående material förädlas, på fabrik, till färdiga vägg-, tak- och golvsektioner.</i>	
Återvinning av restprodukter	<i>Färdiga produkter (restprodukter/utskott) återvinnes som metallskrot (enligt avtal med Stena Metall).</i>	
Emballage	<i>Engångspallar av emballagevirke. Trä</i>	
Produktens livslängd	<i>Teknisk livslängd > 30 år.</i>	
Möjlighet för demontering /isärtagning	<i>Produkten är ett byggelement vars kännetecken är just monterbarhet och demonterbarhet.</i>	
Återanvändning	<i>Möjlighet till, upprepad, återanvändning i andra konfigurationer eller på annan plats.</i>	
Återvinning	<i>Uttjänt produkt återvinnes som metallskrot.</i>	
Farligt avfall	<i>Produkten ger inte upphov till något farligt avfall vid tillverkning, byggproduktion eller användning.</i>	
Produktens emissioner	<i>Produkten är livsmedelssäker (säker för direkt kontakt med livsmedel) och ger inte upphov till några emissioner.</i>	

Edane dag som ovan

Johan Wästlund
VD