

PENDELDÖRR THERMING TP-D

Version A1.1



Pendeldörren Therming TP-D är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagtlighet är av största vikt. Therming TP-D kommer med siktruta som standard. De dolda hygiengångjärnen med uppställningsläge underlättar vid intransport och hantering av vagnar.

Dörren levereras komplett med alla montagebehör.

Smidig beställning och leverans


Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-Dörren från Therming får man direkt från vår tillverkning.

-Den foderbildande karmen kan tillverkas för olika väggjocklekar, VT = 75-80 mm.

Nytänkande Design

DOLDA HYGIENGÅNGJÄRN



Dörren är utrustad med dolda pendelgångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnets smarta konstruktion, med fjädern infälld i dörrbladet - kräver ingen extra håltagning i väggen.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Emballaget är försett med en ergonomisk bärrem som tillsammans med låg dörrvikt förenklar intransport och flytt inom bygget.

UPPSTÄLLNINGSLÄGE I 90°



I helt öppet läge, 90 grader, finns ett uppställningsläge vilket är mycket praktiskt när du hanterar vagnar.



Skanna för att ladda ner produktblad



FİNNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: office@finnebacks.se

Telefon: +46(0)570-727770

www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**



TEKNISKA DATA



Höjd 21	HTM	KIM	FYM	DBM
Kyl	Håltagningsmått	Karminnermått	Foderyttermått	Dörrbladsmått
TP-D 16	1600 x 2100	1548 x 2074	1685 x 2142	741/741 x 2040
TP-D 18	1800 x 2100	1748 x 2074	1885 x 2142	841/841 x 2040
TP-D 20	2000 x 2100	1948 x 2074	2085 x 2142	941/941 x 2040
TP-D 22	2200 x 2100	2148 x 2074	2285 x 2142	1041/1041 x 2040
TP-D 24	2400 x 2100	2348 x 2074	2485 x 2142	1141/1141 x 2040

Alternativa höjder (ordertillverkade)	
1950 mm	- 150 mm från tabellmåten
2250 mm	+150 mm från tabellmåten
2400 mm	+300 mm från tabellmåten
2700 mm	+600 mm från tabellmåten

Isolering	Högtrycksskummad PUR t = 50 mm, U-värde 0,45 W/m ² °C.	Beslagning	Sikruta, BxH=240x400 mm. Pendelgångjärn med uppställningsläge.
Ytskikt	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm.	Gångjärn	2 st dolda gångjärn i stark fiberkomposit. Med uppställningsläge.
Karm	Aluminiumkarm, VT = 75 mm - 80 mm.	Väggjocklek	Kan anpassas i intervall, t = 75 mm - 80 mm. Övriga VT på förfrågan.
Golvanslutning	Tröskellös. Mjuk släplista tätar mot golv.	Rek. användningsområde	+ 0 C till +50 °C.
Klämskydd	Klämskyddslist av mjukt gummi mellan karm och dörrblad.	Tillval	Slitskydd. Stötbågar i svart HDPE. Fler möjliga tillval finns, kontakta oss för offert.