

# FRYSRUMSDÖRR THERMING TF

Version A1.7

**Frysrumsdörren Therming TF är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr** för miljöer där goda hygieniska egenskaper, korrosionsstabilitet och slagålgighet är av största vikt. Dörrens designidé med tappbarande gångjärn medger ett utförande som gör dörrbladet enkelt att både montera och demontera vid behov. Dörren levereras med ett låsbart brythandtag med invändigt nödöppningsbeslag samt justerbart foder.

Dörren levereras komplett med alla montagebehör.

## Smidig beställning och leverans.


Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.

-En dörr från Therming får man snabbt, direkt från vår tillverkning.

-Den foderbildande karmen är steglöst ställbar för olika väggjocklekar, VT=100-125 mm.

## Nytänkande Design

### JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN



Dörren är utrustad med tappbarande gångjärn justerbara i höjd- och sidled. Tappbarande gångjärn medger ett enkelt montage där dörrbladet lätt kan lyftas på och av karmen.

### STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad. Detta tillsammans med låg dörrvikt underlättar intranport och flytt inom byggarbetsplatsen.

### LÅSHANDTAG MED INBYGGD NÖDÖPPNING



Det fabriksmonterade dörrhandtaget stänger med en tydlig och säker "klickfunktion".



Skanna för att ladda ner  
produktblad



FINNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: [office@finnebacks.se](mailto:office@finnebacks.se)

Telefon: +46(0)570-727770

[www.finnebacks.se](http://www.finnebacks.se)

**SVENSK DESIGN,  
TILLVERKNING OCH  
KVALITET**

## TEKNISKA DATA



Höjd 21	HTM	KIM	FYM	DBM
Typ	Håltagningsmått	Karminnermått	Foderyttermått	Dörrbladsmått
TF 8	800 x 2100	710 x 2060	877 x 2145	741 x 2050
TF 9	900 x 2100	810 x 2060	977 x 2145	841 x 2050
TF 10	1000 x 2100	910 x 2060	1077 x 2145	941 x 2050
TF 11	1100 x 2100	1010 x 2060	1177 x 2145	1041 x 2050
TF 12	1200 x 2100	1110 x 2060	1277 x 2145	1141 x 2050

Alternativa höjder (ordertillverkade)	
1950 mm	- 150 mm från tabellmått
2250 mm	+150 mm från tabellmått
2400 mm	+300 mm från tabellmått
2700 mm	+600 mm från tabellmått

<b>Isolering</b>	Högtrycksskummad PUR t = 80 mm, U-värde 0,286 W/m <sup>2</sup> °C	<b>Beslagning</b>	Lås 7325 med integrerad nödöppning. Eurocylinder.
<b>Ytskikt</b>	Glasfiberarmerad polyester, t = 2 mm. Insida av belagd stålplåt.	<b>Gångjärn</b>	2 st tappbärande ggj, justerbara i höjd- och sidled. 3 st för storlek B=1200 mm och/ eller h=2200 mm och uppåt.
<b>Karm</b>	Naturanodiserad aluminium. Bruten köldbrygga i ABS.	<b>Väggfjocklek</b>	Kan monteras foderbildande i vägg t = 100 mm - 125 mm
<b>Golvanslutning</b>	Körbar tröskel med täckplåt i rfr stål. Mjuk släplista tätar mot tröskelytan.	<b>Rek. användningsområde</b>	-25°C till +50°C
<b>Tätlist</b>	Hygientätlist av silikongummi med lågt stängningstryck	<b>Tillval</b>	Slitskydd Annan kulör (begär offert)
<b>Karmvärme</b>	230 V, 30W/m. Utbytbar, monterad i spår		

### Tillval



Slitskydd PC 625 mm



Slitskydd Rfr 250 mm



Kulör RAL 7004